

VULCANO® 12 ET



IT Tubo traslucido con parete in TPU a base etere, rinforzato con spirale in acciaio ricoperta in TPU di colore grigio per assicurare la massima adesione con la parete. Il materiale della parete è antistatico permanente ($R < 10^9$ Ohm/m). Superficie interna liscia per ottimizzare il flusso. Spessore di parete 1,2 mm sull'intera gamma diametri. Resistente a idrolisi e attacco microbico, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Inodore, non altera le proprietà organolettiche dei prodotti trasportati. Può essere reso conduttivo ($R < 10^2$ Ohm/m) mettendo a terra la spirale. Alimentare secondo UE 10/2011 (classi A, B, C, D1, D2, E) ed FDA CFR 21-Item 177.2600.

- Aspirazione di materiale abrasivo nell'industria alimentare e farmaceutica, impiegato su macchine tagliaerba e su veicoli per la pulizia stradale.

EN Translucent ether based food grade TPU hose reinforced with a grey coloured TPU coated high adhesion steel spiral. The wall material is permanent antistatic ($R < 10^9$ Ohm/m). Smooth inside to ensure optimization of flow properties. Constant wall thickness of 1,2 mm for the whole diameter range. Resistant to microbes and to Hydrolysis, to UV rays and weathering. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1, D2, E) and FDA CFR 21-177.2600. The hose is neutral in odor and taste and does not alter the organoleptical properties of the transferred materials. It can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral.

- Suction of abrasive powders and substances in Food processing and pharma plants. Used on lawnmowing machines and street cleaning vehicles.

COD. VO
Ø mm 25-500

TPU a base etere
Ether-based TPU

Spirale in acciaio ricoperta di
TPU color grigio
Grey colored TPU coated steel
spiral



SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA

costante
1,2
costante


+90°C
picchi
peaks
+125°C

-40°C




F2 W2 p. 122
Fascetta doppioponte W2 / Double bridge W2

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO 09 ET (cod. VK) p. 87



VULCANO 15 ET (cod. VI) p. 89

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.
*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.

CODICE CODE	Ø INT. Ø INT.	SPES. MIN. MIN WALL TH.	PESO WEIGHT	DEPR. VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LQ. ROTOLO COIL LGTH.	VOL. VOL.	FASCETTE DOPPIO PONTE W2 DOUBLE BRIDGE W2
	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m³	
V0010250000000*	25	1,2	245	6	30	20	0,046	-
V0010300000000*	30	1,2	345	6	35	20	0,054	-
V0010320000000*	32	1,2	365	6	35	20	0,057	-
V0010350000000*	35	1,2	395	6	40	20	0,062	-
V0010380000000*	38	1,2	385	6	40	20	0,066	-
V0010400000000*	40	1,2	405	6	50	20	0,086	-
V0010450000000*	45	1,2	450	6	50	20	0,095	-
V0010500000000	50	1,2	495	5	60	20	0,104	-
V0010510000000	51	1,2	505	5	60	20	0,106	-
V0010600000000*	60	1,2	640	4,5	70	20	0,131	-
V0010630000000	63	1,2	670	4,5	70	20	0,182	-
V0010650000000*	65	1,2	690	4,5	70	20	0,187	-
V0010700000000	70	1,2	845	4,5	80	20	0,202	-
V0010750000000*	75	1,2	900	4	80	20	0,215	-
V0010760000000	76	1,2	910	4	90	20	0,217	-
V0010800000000	80	1,2	955	3,5	90	20	0,227	F2 W2 076.0 090.0
V0010900000000	90	1,2	1070	3	100	20	0,285	-
V0011000000000*	100	1,2	1185	2,5	120	15	0,313	-
V0011020000000	102	1,2	1295	2,5	120	15	0,319	-
V0011100000000	110	1,2	1410	2,5	130	15	0,343	-
V0011200000000*	120	1,2	1545	2	140	15	0,372	-
V0011270000000	127	1,2	1630	2	150	15	0,392	-
V0011300000000*	130	1,2	1670	2	150	15	0,401	-
V0011400000000*	140	1,2	1795	1,5	160	15	0,645	-
V0011500000000*	150	1,2	1915	1,5	170	15	0,688	-
V0011520000000	152	1,2	1940	1,5	170	15	0,696	-
V0011600000000*	160	1,2	2040	1,5	180	15	0,731	-
V0011700000000*	170	1,2	1950	1	200	15	0,922	-
V0011800000000*	180	1,2	2060	1	210	15	0,973	-
V0012000000000*	200	1,2	2285	1	230	15	1,075	-
V0012030000000*	203	1,2	2315	0,5	230	15	1,091	-
V0012050000000*	205	1,2	2340	0,5	230	15	1,101	-
V0012200000000*	220	1,2	2505	0,5	260	10	1,178	-
V0012280000000*	228	1,2	2595	0,5	260	10	1,219	-
V0012500000000*	250	1,2	2840	0,5	290	10	1,331	-
V0012540000000*	254	1,2	2885	0,5	290	10	1,352	-
V0012650000000*	265	1,2	3380	0,5	300	10	1,409	-
V0012790000000*	279	1,2	3555	0,5	320	10	1,481	-
V0013050000000*	305	1,2	3880	0,5	350	10	1,614	-
V0013550000000*	355	1,2	4505	0,5	410	10 m pz. dritti/ straight	1,334	-
V0014060000000*	406	1,2	5145	0,4	500	10 m pz. dritti/ straight	1,732	-
V0015000000000*	500	1,2	7690	0,3	600	6 m pz. dritti/ straight	1,568	-