

VULCANO® 09 EST



IT **Tubo traslucido in TPU a base estere con spirale di rinforzo ad alta adesione in acciaio ricoperta di TPU color rame.** Spessore di parete 0,9 mm costante per tutti i diametri. Superficie interna liscia. Robusto ma leggero e flessibile, è adatto anche per lavori gravosi che richiedono ottima resistenza all'abrasione. Resistente ad olii minerali, invecchiamento, agenti atmosferici, raggi UV ed ozono. Può essere reso conduttivo ($R < 10^2$ Ohm/m) mettendo a terra la spirale. Su richiesta può essere realizzato in esecuzione resistente ad azione batterica o con parete in materiale antistatico permanente ($R < 10^9$ Ohm/metro).

- Impianti di aspirazione, industria della ceramica e del legno, aspirazione di trucioli, segatura, fumi e polveri dal medio potere abrasivo

EN **Translucent, ester-based TPU hose, reinforced with TPU-coated copper-coloured steel spiral.** Constant wall thickness 0,9 mm for all diameters. Smooth inner surface. Robust yet light and flexible, it is also suitable for heavy-duty applications requiring excellent abrasion resistance. Resistant to mineral oils, ageing, weathering, UV rays and ozone. It can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral. On request, it can be made resistant to bacterial action or with a permanent antistatic wall ($R < 10^9$ Ohm/m).

- Suction plants, ceramic and wood industry, suction of chips, sawdust, fumes and dust with medium abrasive power.

COD. VB

Ø mm 20-500

Spirale in acciaio ricoperta di TPU color rame
TPU coated copper colored steel spiral

TPU a base estere
Ester based TPU hose

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA		CODICE	Ø INT.	SP. MIN.	PESO	DEPR.	R. CURVATURA	L.G. ROTOLO	VOL.	FASCETTA DOPPIOPONTE W2
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.	DOUBLE BRIDGE W2
			mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m³	
		VB010200000000*	20	0,9	170	5	25	20	0,04	-
		VB010250000000*	25	0,9	215	5	30	20	0,04	-
		VB010300000000*	30	0,9	260	5	35	20	0,05	-
		VB010320000000*	32	0,9	280	5	35	20	0,05	-
		VB010350000000*	35	0,9	300	5	40	20	0,06	-
		VB010380000000	38	0,9	290	5	40	20	0,06	-
		VB010400000000	40	0,9	300	5	50	20	0,07	-
		VB010450000000*	45	0,9	390	5	50	20	0,09	-
		VB010500000000*	50	0,9	430	4	60	20	0,10	-
		VB010510000000	51	0,9	435	4	60	20	0,10	-
		VB010550000000*	55	0,9	470	3,5	65	20	0,12	-
		VB010600000000	60	0,9	510	3	70	20	0,13	-
		VB010630000000	63	0,9	530	3	70	20	0,13	-
		VB010650000000*	65	0,9	545	3	70	20	0,18	-
		VB010700000000	70	0,9	675	3	80	20	0,20	-
		VB010750000000*	75	0,9	720	3	90	20	0,22	-
		VB010760000000	76	0,9	730	3	90	20	0,24	-
		VB010800000000	80	0,9	765	3	90	20	0,26	F2 W2 076.0 090.0
		VB010900000000	90	0,9	855	2,5	100	20	0,29	-
		VB011000000000*	100	0,9	945	2	120	15	0,31	-
		VB011020000000	102	0,9	965	2	120	15	0,32	-
		VB011100000000*	110	0,9	1035	2	130	15	0,34	-
		VB011150000000*	115	0,9	1080	1,5	135	15	0,36	F2 W2 100.0 127.0
		VB011200000000	120	0,9	1125	1,5	140	15	0,37	-
		VB011270000000	127	0,9	1370	1,5	150	15	0,39	-
		VB011300000000*	130	0,9	1405	1,5	150	15	0,40	-
		VB011400000000	140	0,9	1505	1	160	15	0,64	-
		VB011500000000*	150	0,9	1610	1	170	15	0,69	-
		VB011520000000	152	0,9	1630	1	170	15	0,70	-
		VB011600000000	160	0,9	1715	1	180	15	0,73	F2 W2 130.0 190.0
		VB011700000000*	170	0,9	1625	0,8	200	15	0,92	-
		VB011800000000	180	0,9	1720	0,8	210	15	0,97	-
		VB012000000000	200	0,9	1905	0,8	230	15	1,08	-
		VB012030000000	203	0,9	1930	0,8	230	15	1,09	-
		VB012200000000*	220	0,9	2090	0,6	260	10	1,18	F2 W2 200.0 230.0
		VB012250000000*	225	0,9	2135	0,6	260	10	1,20	-
		VB012280000000*	228	0,9	2160	0,6	260	10	1,22	-
		VB012500000000*	250	0,9	2365	0,6	290	10	1,33	-
		VB012540000000	254	0,9	2400	0,6	290	10	1,35	-
		VB012650000000*	265	0,9	2725	0,5	300	10	1,41	-
		VB012790000000*	279	0,9	2870	0,5	320	10	1,48	F2 W2 250.0 330.0
		VB013000000000*	300	0,9	3080	0,5	350	10	1,59	-
		VB013050000000	305	0,9	3130	0,5	350	10	1,61	-
		VB013150000000*	315	0,9	3230	0,4	350	10	1,66	-
		VB013500000000*	350	0,9	4075	0,4	410	10 m pz. dritti/ straight	1,30	-
		VB013560000000*	356	0,9	4145	0,4	410	10 m pz. dritti/ straight	1,34	-
		VB014000000000*	400	0,9	4645	0,3	-	10 m pz. dritti/ straight	1,68	F2 W2 350.0 410.0
		VB014060000000*	406	0,9	4715	0,3	-	10 m pz. dritti/ straight	1,73	-
		VB014500000000*	450	0,9	6535	0,3	-	6 m pz. dritti/ straight	1,28	-
		VB015000000000*	500	0,9	7250	0,3	-	6 m pz. dritti/ straight	1,57	-

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.
*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.



disponibile a magazzino
available on stock




+90°C
picchi
+125°C
-40°C



Fascetta doppioponte W2 / Double bridge W2

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



VULCANO 09 ET (cod. VK) p.87



VULCANO 09 AF (cod. U901) p.55



VULCANO 09 EL (cod. EB) p.23