

# ARIANNA PU



**IT** Tubo in TPU di colore blu, con rinforzo in filato di poliestere ad alta tenacità. Molto leggero e flessibile anche alle basse temperature; elevata resistenza all'abrasione, alla flessione e all'idrolisi. Alto margine di sicurezza sui raccordi.

• Aria compressa, pneumatica, circuiti di raffreddamento, verniciatura a pistola, sabbiatura e ovunque sia richiesta resistenza all'abrasione.

**EN** Blue TPU hose with high tenacity polyester yarn reinforcement. Very light and flexible even at low temperatures; high resistance to abrasion, bending and hydrolysis. High safety margin on fittings.

• Compressed air, pneumatics, cooling circuits, gun painting, sand-blasting and wherever abrasion resistance is required.

**COD. AU**  
Ø mm 6-13



Tubo in TPU  
TPU hose

Rinforzo tessile in fibra di poliestere  
Polyester yarn reinforcement



## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA



disponibile a magazzino  
available on stock



+80°C

-40°C

| CODICE          | Ø INT. | Ø EST. | PESO   | P.E. | P.S. | R. CURVATURA | LG. ROTOLO | VOL.  |
|-----------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------------|-------|
| CODE            | Ø INT. | Ø EST. | WEIGHT | W.P. | B.P. | BENDING      | COIL LGTH. | VOL.  |
|                 | mm     | mm     | g/m    | bar  | bar  | mm           | m          | m³    |
| AU010060010000  | 6      | 10     | 60     | 20   | 60   | 30           | 100        | 0,020 |
| AU010065010000  | 6,5    | 10     | 55     | 20   | 60   | 30           | 100        | 0,020 |
| AU010075011500* | 7,5    | 11,5   | 75     | 20   | 60   | 40           | 100        | 0,025 |
| AU010080012000  | 8      | 12     | 75     | 20   | 60   | 40           | 100        | 0,025 |
| AU010095013500  | 9,7    | 13,7   | 90     | 20   | 60   | 50           | 100        | 0,032 |
| AU010100014500  | 10     | 14,5   | 105    | 20   | 60   | 50           | 100        | 0,035 |
| AU010110016000  | 11     | 16     | 130    | 20   | 60   | 60           | 100        | 0,041 |
| AU010120017500  | 12     | 17,5   | 155    | 20   | 60   | 60           | 100        | 0,049 |
| AU010130019000  | 13     | 19     | 185    | 20   | 60   | 70           | 100        | 0,058 |

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

\*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.