



Optional mit Entriegelungssicherung

Temperierkupplungen NW 6



Verschlusskupplungsdosen		NW 6 (9 mm Zapfen)
Typ		kompatibel
Messing		zu HASCO
KDTV 9		Z825/9



Kupplungsstecker, gerade Schlauchtülle ohne Ventil		NW 6 (9 mm Zapfen)
Typ	Typ	kompatibel
Messing	1.4305	zu HASCO
KSTS 9	KSTS 9 ES	Z83/9
KSTSP 10	---	Schlauch Ø 9 mm (innen) Steckschlauch Ø 9,5 mm (GSP 10 ***)

*** bitte Farbe eintragen



Parker
Steckschläuche
auf Seite 468



Kupplungsstecker, Außengewinde gerade		NW 6 (9 mm Zapfen)
Typ	Typ	kompatibel
Messing	1.4305	zu HASCO
KSTG 9/M14 BA	KSTG 9/M14 BA ES	Z811/9/14x1,5
KSTG 9/14 BA*	KSTG 9/14 BA ES	Z811/9/R¼
KSTG 9/M8	KSTG 9/M8 ES	Z81/9/8x0,75
KSTG 9/M10	KSTG 9/M10 ES	Z81/9/10x1
KSTG 9/M14	KSTG 9/M14 ES	Z81/9/14x1,5
KSTG 9/18*	KSTG 9/18 ES	Z81/9/R½
KSTG 9/14*	KSTG 9/14 ES	Z81/9/R¼

* Werkstoff: Messing vernickelt



ohne Ventil



mit Ventil

Kupplungsstecker, Außengewinde 90° ohne Ventil		NW 6 (9 mm Zapfen)
Typ		kompatibel
Messing		zu HASCO
KSTGW 9/M8		Z81/9/8x0,75/90
KSTGW 9/M10		Z81/9/10x1/90
KSTGW 9/M14		Z81/9/14x1,5 (kon.)
KSTGW 9/18*		R ½"
KSTGW 9/14*		R ¼"
KSTGW 9/38*		R ¾"


* Werkstoff: Messing vernickelt




Kupplungsstecker, Rohr ohne Ventil		NW 6 (9 mm Zapfen)
Typ		kompatibel
Messing		zu HASCO
KSTR 9/63-8		Z90/9x63
KSTR 9/100-8		Z90/9x100
KSTR 9/63		10
KSTR 9/100		10
KSTR 9/120		Z90/9x120
KSTR 9/240		Z90/9x240
KSTR 9/360		Z90/9x360




Verbindungsstecker ohne Ventil		NW 6 (9 mm Zapfen)
Typ	Typ	kompatibel
Messing	1.4305	zu HASCO
KSTST 9/9	KSTST 9/9 ES	Z830/9x9
KSTST 9/13	KSTST 9/13 ES	Z830/9x13



Silikon- und andere
technische Schläuche
ab Seite 396



Aluminium-, Kupfer-
und Stahlrohre ab
Seite 409



PVC-Gewebe-
schläuche
auf Seite 388



PVC-U-Rohre
und -Fittings
ab Seite 452

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.