Kupplungen NW 5


Kupplungsstecker mit Außengewinde — NW 5



Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen
☞ **Optional:** Körper aus 1.4404 **-ES4A,** mit Ventil für beidseitige Absperrung **-BA,** NPT-Gewinde **-NPT,** rote Farbmarkierung **-RO,** grüne Farbmarkierung **-GR,** blaue Farbmarkierung **-BL,** schwarze Farbmarkierung **-SCH**

Typ **Messing**	Typ **MS vernickelt**	Typ **Edelstahl** (Rostfrei)	Typ **Stahl verzinkt**	Gewinde außen
KSG 18 NW5	KSG 18 NW5 MSV	KSG 18 NW5 ES	KSG 18 NW5 ST	G ⅛"
KSG 14 NW5	KSG 14 NW5 MSV	KSG 14 NW5 ES	KSG 14 NW5 ST	G ¼"
KSG 38 NW5	KSG 38 NW5 MSV	KSG 38 NW5 ES	KSG 38 NW5 ST	G ⅜"

Kupplungsstecker mit Innengewinde — NW 5



Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen
☞ **Optional:** Körper aus 1.4404 **-ES4A,** mit Ventil für beidseitige Absperrung **-BA,** NPT-Gewinde **-NPT,** rote Farbmarkierung **-RO,** grüne Farbmarkierung **-GR,** blaue Farbmarkierung **-BL,** schwarze Farbmarkierung **-SCH**

Typ **Messing**	Typ **MS vernickelt**	Typ **Edelstahl** (Rostfrei)	Typ **Stahl verzinkt**	Gewinde innen
KSGI M6 NW5	---	---	---	M 6
KSGI M8 NW5	---	---	---	M 8
KSGI 18 NW5	KSGI 18 NW5 MSV	KSGI 18 NW5 ES	KSGI 18 NW5 ST	G ⅛"
KSGI 14 NW5	KSGI 14 NW5 MSV	KSGI 14 NW5 ES	KSGI 14 NW5 ST	G ¼"
KSGI 38 NW5	KSGI 38 NW5 MSV	KSGI 38 NW5 ES	KSGI 38 NW5 ST	G ⅜"


Kupplungsstecker mit Schlauchtülle — NW 5



Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen
☞ **Optional:** Körper aus 1.4404 **-ES4A,** mit Ventil für beidseitige Absperrung **-BA,** rote Farbmarkierung **-RO,** grüne Farbmarkierung **-GR,** blaue Farbmarkierung **-BL,** schwarze Farbmarkierung **-SCH**

Typ **Messing**	Typ **MS vernickelt**	Typ **Edelstahl** (Rostfrei)	Typ **Stahl verzinkt**	Schlauch Ø innen
KSS 4 NW5	KSS 4 NW5 MSV	KSS 4 NW5 ES	KSS 4 NW5 ST	4
KSS 5 NW5 (NEU)	KSS 5 NW5 MSV (NEU)	---	---	5
KSS 6 NW5	KSS 6 NW5 MSV	KSS 6 NW5 ES	KSS 6 NW5 ST	6
KSS 8 NW5	KSS 8 NW5 MSV	KSS 8 NW5 ES	KSS 8 NW5 ST	8
KSS 9 NW5	KSS 9 NW5 MSV	KSS 9 NW5 ES	KSS 9 NW5 ST	9

Kupplungsstecker mit Schlauchtülle & Schottgewinde — NW 5



Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen
☞ **Optional:** mit Ventil für beidseitige Absperrung **-BA,** rote Farbmarkierung **-RO,** grüne Farbmarkierung **-GR,** blaue Farbmarkierung **-BL,** schwarze Farbmarkierung **-SCH**


Typ **Messing**	Typ **MS vernickelt**	A	Emax	Schlauch Ø innen
KSSS 4 NW5	KSSS 4 NW5 MSV	M 10x1	10	4
KSSS 6 NW5	KSSS 6 NW5 MSV	M 12x1	10	6
KSSS 8 NW5	KSSS 8 NW5 MSV	M 12x1	10	8
KSSS 9 NW5	KSSS 9 NW5 MSV	M 12x1	10	9

☞ **Bestellbeispiel:** KSG 18 NW5 ** **
Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
Körper aus Edelstahl 1.4404 . . . . . **-ES4A**
mit Ventil für beidseitige Absperrung . **-BA**
NPT-Gewinde . . . . . **-NPT**

Kennzeichen der Optionen farbige Kupplungen
rote Farbmarkierung . . . . . **-RO**
grüne Farbmarkierung . . . . . **-GR**
blaue Farbmarkierung . . . . . **-BL**
schwarze Farbmarkierung . . . . . **-SCH**


Sonderausführung BA:
Dose und Stecker absperrend



Kupplungsstecker mit Farbmarkierung




Steckanschlüsse
Ø 3 - 32 mm
ab Seite 46


Spiralschläuche
ab Seite 378

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.