Ablasshähne aus Kunststoff — PN 2

Werkstoffe: Körper: Polypropylen, Dichtungen: PTFE, medienberührende Teile: PP, PE & PTFE
Temperaturbereich: +5°C bis max. +40°C
Medien: Getränke, Lebensmittel, Wasser, Öl, viele Chemikalien*

Vorteile:
- absolut dichtschließend
- der drehbare Überwurfmutter-Anschluss garantiert eine senkrechte Position des Hahns.
- der drehbare Auslauf verhindert das Nachtropfen des Mediums
- mitgelieferte Reduzier-Auslauftülle ermöglicht das Befüllen von Flaschen



Typ	G	Auslauf (Schlauch Ø innen)	DN	L
KHAF 34 PP	G ¾" (IG)	6 - 10	12	120

* Benutzen Sie bitte unsere Beständigkeitsempfehlung in der Tabellensammlung ab Seite 1170



Behälter- & Tank-durchführungen auf Seite 228a



Ablass-Kugelhähne aus Kunststoff — PN 4

dampfbar 121°C

Werkstoffe: Körper und Kugel: Polypropylen, Dichtungen: PTFE, medienberührende Teile: PP, PE & PTFE
Temperaturbereich: +5°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: 4 bar bei +20°C
Medien: Lebensmittel, Wasser, Öl, viele Chemikalien (auch für kristallisierende Medien geeignet)*

Vorteile:
- absolut dichtschließend
- der drehbare Überwurfmutter-Anschluss garantiert eine senkrechte Position des Hahns.
- der drehbare Auslauf verhindert das Nachtropfen des Mediums





Typ	G	Auslauf Außengewinde	Auslauf Schlauch Ø innen	DN	L	H	R
KHA 34 PP	G ¾" (IG)	G ¾"	16	20	155	78	55

* Benutzen Sie bitte unsere Beständigkeitsempfehlung in der Tabellensammlung ab Seite 1170



Behälter- & Tank-durchführungen auf Seite 228a



Fasshähne selbstschließend (mit Federkraft) aus Messing

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: 0°C bis max. +75°C
Medien: Petrochemische Flüssigkeiten





Typ	G	DN	Auslauf Ø innen
KHFA 34 MS	G ¾" (AG)	10	15

Fassadapter für Ablasshähne (R ¾")

Werkstoffe: Adapter: Polyethylen und Polypropylen, Dichtungen: Polyethylen
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C



G 2" | S 56x4 (Tri-Sure®) | S 70x6 (Mauser®)

Typ	Fassgewinde (AG)	R (AG)
DNFA 2034	G 2" (Außen Ø ≈ 59,6)	R ¾"
DNFA S5634	S 56x4 (Tri-Sure®) (Außen Ø ≈ 56,6)	R ¾"
DNFA S7034	S 70x6 (Mauser®) (Außen Ø ≈ 69,5)	R ¾"

Fassadapter für Fasspumpen (G 2")

Werkstoffe: Körper: Polyethylen, Dichtung: TPE
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C



S 56x4 (Tri-Sure®)



S 70x6 (Mauser®)

Typ	Fassgewinde (AG)	Pumpengewinde (IG)
RNFA S5620	S 56x4 (Tri-Sure®) (Außen Ø ≈ 56,6)	G 2"
RNFA S7020	S 70x60 (Mauser®) (Außen Ø ≈ 69,5)	G 2"

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.